

**COFFRES-FORTS****SOLO****N***Spécialiste du Coffre-fort depuis presque 100 ans*126, Bd Richard Lenoir
75011 Paris

Tel : 01 48 05 08 34

Fax: 01 48 06 51 41

www.cf-solon.fr

CF

Coffres-Forts Super Blindés et Réfractaires Agrés EN 1143-1 Label VdS Classe V Série Difesa V

La Série de Coffres-Forts SOLON Modèle Difesa V sont fabriqués conformément aux exigences de la Norme Européenne EN 1143-1 agréée VdS Classe V garantissant un niveau de Protection très élevé et une Sécurité totale.



Agrés Normes Européennes Vds Classe V



- Coffres-Forts blindés et réfractaires sur toutes les faces à parois multiples avec matériaux composite anti-effraction et remplissage ignifuge. Porte de 150 mm
- En standard : condamnation par serrure de Haute Sécurité avec clé à double panneton et serrure à combinaison électronique CI2 Vds EN1300 Classe B
- Pênes en acier de diamètre 40mm sur les 4 côtés avec délateur mécanique et thermique pour une condamnation définitive en cas de tentative d'effraction
- Tablettes amovibles montées sur crémaillères et réglables en hauteur
- Trous de fixation au sol
- Peinture de Couleur : Gris Clair RAL 7035
- En Option :
 - Serrure Horaire avec temporisation et audit horodaté
 - Alarme DOCT (Détection d'ouverture et choc thermique).

**Difesa V-155**

| Réf. | Dimensions Extérieures | | | Dimensions Intérieures | | | Volume Litres | Poids Kg | Prix € |
|-----------------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---------------|----------|--------|
| | Haut. | Larg. | Prof. | Haut. | Larg. | Prof. | | | |
| D.V. 84 | 840 | 620 | 566 | 680 | 440 | 320 | 96 | 705 | |
| D.V.120 | 1190 | 620 | 566 | 1030 | 440 | 320 | 145 | 935 | |
| D.V.120L | 1190 | 910 | 661 | 1030 | 730 | 415 | 312 | 1287 | |
| D.V.140 | 1380 | 710 | 621 | 1220 | 530 | 375 | 242 | 1280 | |
| D.V.155 | 1530 | 710 | 621 | 1370 | 530 | 375 | 272 | 1325 | |
| D.V.155L | 1530 | 910 | 661 | 1370 | 730 | 415 | 415 | 1570 | |
| D.V.180 | 1880 | 910 | 661 | 1720 | 730 | 415 | 521 | 1880 | |
| D.V.180L | 1880 | 1260 | 661 | 1720 | 1080 | 415 | 771 | 2380 | |

Profondeur hors tout : Il faut ajouter **60mm** pour la poignée